

5 PLUGINS PFLICHT



SETUP-BLATT ZUM SHORT

Fünf Erweiterungen, die an fünf verschiedenen Stellen greifen: Limit, Gedächtnis, Lernen, Aufräumen, Ablauf. Hier stehen sie mit dem echten Namen, der Quelle zum Nachschauen und dem Installationsweg, der wirklich funktioniert.

Eins nach dem anderen

Fünf Plugins an einem Nachmittag heisst: du merkst, dass sich etwas geändert hat, aber nicht wodurch. Eins installieren, dieselbe Aufgabe noch einmal stellen, vergleichen.

1 OMNIROUTE

Hält die Sitzung am Leben

Schaltet in dem Moment, in dem dein Limit voll ist, selbst auf das nächste verfügbare Modell um. Die Arbeit läuft weiter, statt mitten im Satz zu stehen.

Quelle

Diego Souza · github.com/diegosouzapw/OmniRoute · MIT

2 CLAUDE-MEM

Gibt das Gedächtnis

Merkt sich über Sitzungen hinweg, woran du arbeitest und welche Dateien dazugehören — du erklärst es nicht jeden Morgen neu.

Quelle

Alex Newman · github.com/thedotmack/claude-mem · Apache 2.0

3 TASK OBSERVER

Lernt deinen Stil

Schaut beim Arbeiten zu, merkt sich deine Korrekturen und schlägt daraus Verbesserungen für deine anderen Skills vor.

Quelle

Eoghan Henn · github.com/rebelytics/one-skill-to-rule-them-all

4 CLAUDE-CODE-SETUP

Räumt dein Setup auf

Liest deine Code-Basis und sagt dir, welche Skills, Subagenten und MCP-Server wirklich zu diesem Projekt passen — und welche du nie benutzen wirst.

Quelle

Anthropic · [claude-plugins-official](https://github.com/anthropics/claude-plugins)

5 SUPERPOWERS

Gibt den festen Ablauf

Erst durchdenken, dann planen, dann bauen. Statt sofort loszutippen und dir hinterher zu erklären, was gebaut wurde.

Quelle

Jesse Vincent · github.com/obra/superpowers

INSTALLIEREN

JEDER BEFEHL AUS DER GEPRÜFTEN QUELLE

Nicht abgeschrieben — importiert aus dem Kurs „Meine Skills“, wo jeder Eintrag seine Herkunft trägt.

OmniRoute

```
npm install -g omniroute
omniroute setup-claude
omniroute launch --profile auto-coding-free
```

claude-mem

```
npx claude-mem install
```

Task Observer

```
git clone https://github.com/rebelytics/one-skill-to-rule-them-all \
  ~/.claude/skills/task-observer
```

claude-code-setup

```
/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official
```

Superpowers

```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

ZWEI SACHEN, DIE ANDERS SIND ALS ERWARTET

TASK OBSERVER HAT KEINEN EINZEILER-BEFEHL

Fertige Listen im Netz nennen einen npx-Befehl mit --skill task-observer. Das Repo hat aber keinen Unterordner je Skill — die SKILL.md liegt im Wurzelverzeichnis, der Befehl läuft ins Leere.

Der Weg, der funktioniert

```
git clone https://github.com/rebelytics/one-skill-to-rule-them-all \
~/.claude/skills/task-observer
```

Warum genau dieser Ordnername

Der Ordner unter ~/.claude/skills/ wird zum Befehl. Der Klon bringt SKILL.md und references/ in einem Rutsch an die richtige Stelle — beides gehört zusammen.

DIE ZAHL AUS DEM SHORT, NACHGESCHLAGEN

Im Video ist von über 200 kostenlosen Anbietern die Rede. Beim Nachschauen sind es 341 Anbieter insgesamt, davon 90 und mehr mit einem kostenlosen Kontingent und 56, die dauerhaft ohne Karte laufen. Die Sache stimmt also — die Zahl ist eine andere, und du sollst die richtige kennen, bevor du es jemandem weitererzählst.

REIHENFOLGE

IN DIESER REIHENFOLGE, NICHT ALLE AUF EINMAL

- ☐ Fang mit dem an, das dich gerade bremst. Bleibt deine Sitzung am Limit stehen, ist OmniRoute der erste Griff — sonst Superpowers.
- ☐ Superpowers und claude-code-setup zuerst, wenn du neu anfängst: das eine gibt den Ablauf, das andere sagt dir, was du überhaupt brauchst.
- ☐ claude-mem lohnt sich ab dem Moment, wo du länger als ein paar Tage an derselben Sache sitzt. Vorher gibt es nichts zu erinnern.
- ☐ Task Observer zum Schluss. Er verbessert deine Skills — es muss also erst welche geben, an denen er arbeiten kann.
- ☐ Nach jedem einzelnen dieselbe Aufgabe noch einmal stellen. Nur so siehst du, was das Plugin verändert hat, statt fünf Änderungen auf einmal zu spüren.

FÜNF WEGE, SICH DAS KAPUTTZUMACHEN

- Alle fünf an einem Nachmittag installieren. Danach weißt du bei jeder Veränderung nicht, welches Plugin sie gemacht hat — im Guten wie im Schlechten.
- Bei Task Observer nur die SKILL.md kopieren. Der Ordner references/ gehört dazu; ohne ihn läuft der Skill nach eigener Aussage eingeschränkt.
- Erwarten, dass Task Observer von allein in jeder Sitzung anspringt. Für verlässliche Aktivierung braucht es eine Zeile in deiner CLAUDE.md oder einen Hook beim Sitzungsstart — das schreibt der Skill selbst in seine Beschreibung.
- claude-code-setup für einen Installateur halten. Es liest nur und schlägt vor; installiert wird nichts hinter deinem Rücken.
- claude-mem ohne Blick auf das, was es mitschreibt. Es zeichnet auf, was in deinen Sitzungen passiert. Für Heikles gibt es <private>-Markierungen, und die Ablage bleibt standardmässig lokal — aber wissen solltest du es.

Wo dein Code hingeht

OmniRoute leitet deine Anfragen an fremde Anbieter weiter — das ist der ganze Zweck. Für ein Übungsprojekt ist das unproblematisch. Für Code, der einem Kunden gehört, oder für alles mit Zugangsdaten schau vorher nach, welcher Anbieter gerade dranhängt. Das ist keine Warnung vor dem Werkzeug, sondern eine Frage, die du einmal beantworten solltest. Mehr davon: vishalpunia.com/skool